
















## SYMBOLE DOTYCZĄCE PRANIA

	 Prać normalnie w temperaturze podanej w waniece	 Prać ręcznie
	 Prać z zachowaniem ostrożności w temperaturze podanej w waniece	 Nie prać na mokro







## SYMBOLE DOTYCZĄCE CHLOROWANIA

	 Można bielić rozcieńczonym wybielaczem chlorowym	 Dozwolone chlorowanie	 Nie chlorować
---	--	---	--







## SYMBOLE DOTYCZĄCE SUSZENIA

	 Nie suszyć w suszarce bębnowej	 Suszenie w pozycji pionowej-rozwieszonej
	 Można suszyć w suszarce bębnowej w niższej temperaturze	 Suszenie w pozycji poziomej-rozłożone
	 Można suszyć w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze	

## SYMBOLE DOTYCZĄCE PRASOWANIA

	 Maksymalna temp. prasowanie 110°C	 Prasowanie ochronne przez materiał lub żelazkiem, które posiada powłokę teflonową
	 Maksymalna temp. prasowanie 150°C	 Nie prasować
	 Maksymalna temp. prasowanie 200°C	

## SYMBOLE DOTYCZĄCE PRANIA CHEMICZNEGO

	 Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie	 Nie czyścić chemicznie
	 Czyścić we wszystkich rozpuszczalnikach organicznych	 Można czyścić chemicznie proces łagodny
	 Czyścić środkiem zawierającym benzynę	